



KC



Cinza Escuro c/ Espiral Cinza

Serviço Extra Pesado e Concreto
Especialmente projetada para o bombeamento de concreto.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo 25°C	LANCE
			25°C kgf/cm ²	25°C lbf/pol ²	25°C kgf/cm ²	25°C lbf/pol ²			
* 2.1/2"	61,5	77,5	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
* 3"	73,0	93,0	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
4"	99,5	121,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	25 / 50
5"	126,0	150,5	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	147,0	172,5	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
* 8"	202,0	231,0	6,2	88	18,5	263	760	3.000	15 / 30
* 10"	250,0	279,0	5,0	71	15,0	213	760	3.800	10
* 12"	304,5	333,5	4,3	61	12,8	182	700	4.000	10

* Fornecimento sob consulta

Gris Oscuro con Espiral Gris

Servicio Extra Pesado y Bombeo de Hormigón
Especialmente desarrollada para bombeo de hormigón.
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo 25°C	LARGO
			25°C kgf/cm ²	25°C lbf/pul ²	25°C kgf/cm ²	25°C lbf/pul ²			
2.1/2"	61,5	77,5	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
3"	73,0	93,0	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
4"	99,5	121,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	25 / 50
5"	126,0	150,5	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	147,0	172,5	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	231,0	6,2	88	18,5	263	760	3.000	15 / 30
10"	250,0	279,0	5,0	71	15,0	213	760	3.800	10
12"	304,5	333,5	4,3	61	12,8	182	700	4.000	10

Dark Gray with Gray Spiral

Extra Heavy Jobs and Concrete
Specially developed for concrete pumping.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS Working - Minimum 25°C	LENGTH
			25°C kgf/cm ²	25°C psi	25°C kgf/cm ²	25°C psi			
inches	mm	mm					25°C mmHg	mm	m
2.1/2"	61,5	77,5	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
3"	73,0	93,0	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
4"	99,5	121,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	25 / 50
5"	126,0	150,5	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	147,0	172,5	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	231,0	6,2	88	18,5	263	760	3.000	15 / 30
10"	250,0	279,0	5,0	71	15,0	213	760	3.800	10
12"	304,5	333,5	4,3	61	12,8	182	700	4.000	10



Avenida Tenente Marques 5,428 - Portais (Polvilho) CEP: 07790-845
Cajamar/SP
(11) 3906-1010
CNPJ: 59.750.141/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241.029.237.119
WWW.RUBBERPLASTIC.COM.BR

