

## Transparente c/ Espiral Laranja

### Serviço Médio

Indicada para serviços médios a pesados de sucção e descarga. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO |                      | PRESSÃO DE RUPTURA  |                      | VÁCUO | RAIO DE CURVATURA      | LANCE |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|------------------------|-------|
|                  |                  |                  | 25°C                |                      | 25°C                |                      | 25°C  | Trabalho - Mínimo 25°C |       |
| pol.             | mm               | mm               | kgf/cm <sup>2</sup> | lbf/pol <sup>2</sup> | kgf/cm <sup>2</sup> | lbf/pol <sup>2</sup> | mmHg  | mm                     | m     |
| 2"               | 50,0             | 57,0             | 6,7                 | 95                   | 20,0                | 284                  | 760   | 750                    | 25/50 |
| 2.1/2"           | 62,5             | 71,0             | 6,7                 | 95                   | 20,0                | 284                  | 760   | 1.000                  | 25/50 |
| 3"               | 74,5             | 83,0             | 5,3                 | 76                   | 16,0                | 228                  | 760   | 1.100                  | 25/50 |
| 4"               | 101,2            | 112,0            | 5,0                 | 71                   | 15,5                | 220                  | 760   | 2.000                  | 25/50 |

## Transparente con Espiral Naranja

### Servicio Moderado

Para servicios moderados de succión y descarga. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERIOR | DIÂMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO  |                      | PRESIÓN DE RUPTURA  |                      | VACÍO | RADIO DE CURVATURA    | LARGO |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------|-------|
|                  |                   |                   | 25°C                |                      | 25°C                |                      | 25°C  | Trabajo - Mínimo 25°C |       |
| pul.             | mm                | mm                | kgf/cm <sup>2</sup> | lbf/pul <sup>2</sup> | kgf/cm <sup>2</sup> | lbf/pul <sup>2</sup> | mmHg  | mm                    | m     |
| 2"               | 50,0              | 57,0              | 6,7                 | 95                   | 20,0                | 284                  | 760   | 750                   | 25/50 |
| 2.1/2"           | 62,5              | 71,0              | 6,7                 | 95                   | 20,0                | 284                  | 760   | 1.000                 | 25/50 |
| 3"               | 74,5              | 83,0              | 5,3                 | 76                   | 16,0                | 228                  | 760   | 1.100                 | 25/50 |
| 4"               | 101,2             | 112,0             | 5,0                 | 71                   | 15,5                | 220                  | 760   | 2.000                 | 25/50 |

## Transparent with Orange Spiral

### Medium Jobs

Recommended for medium jobs of suction or discharge. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



| NOMINAL DIAMETER | INTERNAL DIAMETER | EXTERNAL DIAMETER | WORK PRESSURE       |     | BURST PRESSURE      |     | VACUUM | BEND RADIUS          | LENGTH |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|--------|----------------------|--------|
|                  |                   |                   | 25°C                |     | 25°C                |     | 25°C   | Minimum Working 25°C |        |
| inches           | mm                | mm                | kgf/cm <sup>2</sup> | psi | kgf/cm <sup>2</sup> | psi | mmHg   | mm                   | m      |
| 2"               | 50,0              | 57,0              | 6,7                 | 95  | 20,0                | 284 | 760    | 750                  | 25/50  |
| 2.1/2"           | 62,5              | 71,0              | 6,7                 | 95  | 20,0                | 284 | 760    | 1.000                | 25/50  |
| 3"               | 74,5              | 83,0              | 5,3                 | 76  | 16,0                | 228 | 760    | 1.100                | 25/50  |
| 4"               | 101,2             | 112,0             | 5,0                 | 71  | 15,5                | 220 | 760    | 2.000                | 25/50  |