



KV

rubber
plastic



Vácuo-ar Cinza Claro

Serviço Leve

Indicada para ventilação industrial, exaustores industriais, coletores de pó, ar condicionado para escritórios, coifas de exaustão, etc.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANÇE
p o l.	mm	mm	25°C mm H g	2 5 ° Cm m	m
1 "	25,0	31,5	4 0 0	4 0	2 5 / 5 0
1.1/4"	31,5	38,5	4 0 0	7 0	2 5 / 5 0
1.1/2"	38,0	45,5	4 0 0	9 0	2 5 / 5 0
* 1.3/4"	44,5	52,5	4 0 0	1 0 0	2 5 / 5 0
2 "	50,0	59,4	4 0 0	1 0 0	2 5 / 5 0
2.1/2"	62,5	72,0	3 5 0	1 3 0	2 5 / 5 0
* 2.3/4"	70,0	80,0	3 5 0	1 4 0	2 5 / 5 0
3 "	75,0	85,0	3 5 0	1 6 0	2 5 / 5 0
4 "	101,2	113,0	3 0 0	1 8 0	2 5 / 5 0
5 "	127,0	140,0	2 5 0	2 1 0	1 5 / 3 0
6 "	149,0	163,5	2 2 0	2 5 0	1 5 / 3 0
8 "	204,0	219,5	1 2 0	3 4 0	1 5 / 3 0
1 0 "	254,0	267,2	1 2 0	6 0 0	1 0
1 2 "	303,0	319,0	1 0 0	7 0 0	1 0

* Fornecimento sob consulta

Gris Claro

Vacio-aire Liviano

Para ventilación industrial, extractores industriales, colectores de polvo, aire acondicionado para oficinas, campanas extractoras, etc.
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIO R	DIÂMETRO EXTERIO R	VACÍO	RADIO DE C URVATURA Trabajo - Mínimo	LARGO
p u l.	mm	mm	25°C mm H g	2 5 ° Cm m	m
1 "	25,0	31,5	4 0 0	4 0	2 5 / 5 0
1.1/4"	31,5	38,5	4 0 0	7 0	2 5 / 5 0
1.1/2"	38,0	45,5	4 0 0	9 0	2 5 / 5 0
1.3/4"	44,5	52,5	4 0 0	1 0 0	2 5 / 5 0
2 "	50,0	59,4	4 0 0	1 0 0	2 5 / 5 0
2.1/2"	62,5	72,0	3 5 0	1 3 0	2 5 / 5 0
2.3/4"	70,0	80,0	3 5 0	1 4 0	2 5 / 5 0
3 "	75,0	85,0	3 5 0	1 6 0	2 5 / 5 0
4 "	101,2	113,0	3 0 0	1 8 0	2 5 / 5 0
5 "	127,0	140,0	2 5 0	2 1 0	1 5 / 3 0
6 "	149,0	163,5	2 2 0	2 5 0	1 5 / 3 0
8 "	204,0	219,5	1 2 0	3 4 0	1 5 / 3 0
1 0 "	254,0	267,2	1 2 0	6 0 0	1 0
1 2 "	303,0	319,0	1 0 0	7 0 0	1 0

Light Gray

Light Air Vacuum

Recommended for industrial ventilation, industrial exhaust, dust collectors, office air conditioners, stove exhausts, etc.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM	BEND RADIUS Working - Minimum	LENGTH
inches	mm	mm	25°C mm Hg	2 5 ° Cm m	m
1 "	25,0	31,5	4 0 0	4 0	2 5 / 5 0
1.1/4"	31,5	38,5	4 0 0	7 0	2 5 / 5 0
1.1/2"	38,0	45,5	4 0 0	9 0	2 5 / 5 0
1.3/4"	44,5	52,5	4 0 0	1 0 0	2 5 / 5 0
2 "	50,0	59,4	4 0 0	1 0 0	2 5 / 5 0
2.1/2"	62,5	72,0	3 5 0	1 3 0	2 5 / 5 0
2.3/4"	70,0	80,0	3 5 0	1 4 0	2 5 / 5 0
3 "	75,0	85,0	3 5 0	1 6 0	2 5 / 5 0
4 "	101,2	113,0	3 0 0	1 8 0	2 5 / 5 0
5 "	127,0	140,0	2 5 0	2 1 0	1 5 / 3 0
6 "	149,0	163,5	2 2 0	2 5 0	1 5 / 3 0
8 "	204,0	219,5	1 2 0	3 4 0	1 5 / 3 0
1 0 "	254,0	267,2	1 2 0	6 0 0	1 0
1 2 "	303,0	319,0	1 0 0	7 0 0	1 0



Avenida Tenente Marques 5,428 - Portais (Polvilho) CEP: 07790-845
Cajamar/SP

(11) 3906-1010

CNPJ: 59.750.141/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241.029.237.119
WWW.RUBBERPLASTIC.COM.BR

rubber
plastic