



KVL

rubber
plastic



Vácuo-ar Cinza Claro

Serviço Super Leve

Indicada para ventilação industrial, exaustores industriais, coletores de pó, ar condicionado para escritórios, coifas de exaustão, etc.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
			25°C mmHg	Trabalho - Mínimo 25°C mm	
pol.	mm	mm			m
3"	75,0	84,5	340	150	25/50
4"	101,2	110,0	290	170	25/50
5"	127,0	138,0	240	200	15/30
6"	150,0	160,0	100	240	15/30
8"	204,0	218,0	100	320	15/30

Gris Claro

Vacio-aire Superliviano

Para ventilación industrial, extractores industriales, colectores de polvo, aire acondicionado para oficinas y campanas extractoras.
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
			25°C mmHg	Trabajo - Mínimo 25°C mm	
pul.	mm	mm			m
3"	75,0	84,5	340	150	25/50
4"	101,2	110,0	290	170	25/50
5"	127,0	138,0	240	200	15/30
6"	150,0	160,0	100	240	15/30
8"	204,0	218,0	100	320	15/30

Light Gray

Ultra Light Air Vacuum

Recommended for industrial ventilation, industrial exhaust, dust collectors, office air conditioners, stove exhausts, etc.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
			25°C mmHg	Working - Minimum 25°C mm	
inches	mm	mm			m
3"	75,0	84,5	340	150	25/50
4"	101,2	110,0	290	170	25/50
5"	127,0	138,0	240	200	15/30
6"	150,0	160,0	100	240	15/30
8"	204,0	218,0	100	320	15/30



Avenida Tenente Marques 5,428 - Portais (Polvilho) CEP: 07790-845
Cajamar/SP

(11) 3906-1010

CNPJ: 59.750.141/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241.029.237.119
WWW.RUBBERPLASTIC.COM.BR

rubber
plastic